



SE535 组成部分

- A** **牢固，符合人体工程学的外壳设计**
符合人体工程学和独具个性的设计，兼具耐用性和防汗结构，足以应对极端的舞台环境和日常配戴。
- B** **三重高解析度微型发声单元**
两个独立的低音单元和一个独立的高音单元，传递宽广的音场和浑厚的低音。
- C** **内部分频器**
独立的高频和低频分配线路，高音和低音由不同的单元发出，带来清晰的全音域音效。
- D** **防声泄露封条**
有效地将声音信号传递到导管。
- E** **隔震器**
隔震装置可以在突发状况下保护发声单元。
- F** **MMCX 小型同轴接头**
镀金接头具有锁定功能，可以360度旋转以获得舒适的贴合。
- G** **导管**
带特殊角度弯曲的导管确保有效的音频传递和符合人体工程学的贴合配戴。
- H** **可拆卸线缆**
带保护套的可拆卸线缆确保连接的安全性，方便替换或个性化配戴，Kevlar™纤维加强耐用性。过耳式配戴。
- I** **Sound Isolating™ 隔音耳塞套**
供选择的海绵耳塞套和柔软弹性耳塞套，带来个性化的配戴和超凡舒适的贴合度，可有效阻隔背景噪声。